

ロックオーガー仕様一覧 ROCK AUGER SERIES SPECIFICATION

項目 Item 型式 Model	モータ Motor (kW) (P)		スクリー回転数及びトルク Rotation Speed & Rated Torque				スイベル 口径 Swivel Dia (mm)	重量 Weight (Ton)	適用スクリー Auger Flight Model
			50Hz		60Hz				
			回転数 Rotation Speed (rpm)	トルク Rated Torque (Ton-m)	回転数 Rotation Speed (rpm)	トルク Rated Torque (Ton-m)			
D-80K-P-A1	55	4	23.0	2.32	27.6	1.93	A 4.4	SP6-120	
D-80K-P-A2	55	4	11.5	4.64	13.8	3.66			
D-80K-P-A3	55	8	27.7	1.92	33.3	1.60			
D-80K-P-A4	55	8	13.8	3.85	16.6	3.21			
D-80K	55	6	32.1	1.66	38.6	1.38	W1 1.2	SP6-120	
D-80K-P	55	6	16.0	3.32	19.3	2.77			
D-100K-P-A2	75	4	40.1	1.33	48.2	1.11	A 4.8	SP6-120	
D-100K-P-A3	75	4	20.0	2.66	24.1	2.22			
D-100K-P-A4	75	8	11.9	4.51	14.3	3.76	W1 1.5	SP6-120	
D-120H	45×2	6	18.1	3.00	21.7	2.50			
D-120H-P	45×2	6	11.9	4.51	14.3	3.76	W2 1.2	SP6-120	
D-120N-P-A2	45×2	4	27.7	2.62	33.3	2.18			
D-120N-P-A3	45×2	8	13.8	5.25	16.6	4.37	A 5.9	SP6-120	
D-120N-P-A4	45×2	8	32.1	2.26	38.6	1.88			
D-120K-P-A2	90	4	16.0	4.53	19.3	3.77	W1 2.0	SP6-120	
D-120K-P-A3	90	4	40.1	1.81	48.2	1.51			
D-120K-P-A4	90	8	20.2	3.63	24.1	3.02	W2 1.2	SP6-120	
D-150H	55×2	6	13.5	6.49	16.2	5.41			
D-150H-P	55×2	6	20.8	4.21	24.9	3.52	A 9.7	SP-400S (SP-200S)	
D-150N-P-A3	55×2	4	13.5	6.49	16.2	5.41			
D-150N-P-A4	55×2	8	27.1	3.23	32.4	2.69	A 6.2	SP6-120	
D-240H	90×2	6	13.2	6.59	15.9	5.48			
D-240H-P	90×2	6	30.2	2.89	36.1	2.42	W1 2.0	SP6-120	
D-150N-P-A4	55×2	8	14.8	5.91	17.7	4.94			
D-120K-P-A2	90	4	38.8	2.25	46.3	1.89	A 9.8	SP-400S (SP-200S)	
D-120K-P-A3	90	8	18.9	4.61	22.7	3.86			
D-120K-P-A4	90	8	27.8	3.15	33.4	2.62	W1 2.0 W2 4.0	SP-400S (SP-200S)	
D-150H	55×2	6	13.9	6.30	16.7	5.24			
D-150H-P	55×2	6	32.2	2.72	38.7	2.26	W1 2.0 W2 4.0	SP-400S (SP-200S)	
D-150N-P-A3	55×2	8	16.1	5.44	19.3	4.54			
D-150N-P-A4	55×2	8	40.2	2.18	48.3	1.81	W1 2.0 W2 4.0	SP-400S (SP-200S)	
D-240H	90×2	6	20.1	4.36	24.1	3.63			
D-240H-P	90×2	6	10.6	10.10	12.7	8.43	W1 2.0 W2 4.0	SP-400S (SP-200S)	
D-240H-P	90×2	6	15.9	6.74	19.1	5.60			
D-150N-P-A3	55×2	8	7.9	13.56	9.5	11.27	W1 2.0	SP6-120	
D-150N-P-A4	55×2	8	32.3	3.30	38.6	2.76			
D-240H	90×2	6	15.8	6.76	18.9	5.65	W1 2.0	SP6-120	
D-240H-P	90×2	6	38.8	2.76	46.3	2.31			
D-240H-P	90×2	6	18.9	5.64	22.7	4.71	W1 2.0 W2 4.0	SP-400S (SP-200S)	
D-240H-P	90×2	6	13.0	13.48	15.5	11.31			
D-240H-P	90×2	6	19.5	8.99	23.4	7.49	W1 2.0 W2 4.0	SP-400S (SP-200S)	
D-240H-P	90×2	6	13.0	13.48	15.5	11.31			

A 本体重量 Drive Unit W1 ウェイト(I) Counter Weight(I) W2 ウェイト(II) Counter Weight(II)

ロックオーガー(SMD)仕様一覧 ROCK DOUGHNUT AUGER SERIES SPECIFICATION

項目 Item 型式 Model	モータ Motor (kW) (P)		スクリー回転数及びトルク Rotation Speed & Rated Torque								スイベル 口径 Swivel Dia (mm)	重量 Weight (Ton)	適用スクリー Auger Flight Model
			50Hz				60Hz						
			内側 Auger Flight		外側 Casing		内側 Auger Flight		外側 Casing				
SMD-80K	55	6	11.8	4.51	4.5	11.72	14.2	3.76	5.4	9.79	53	6.8	SP6-120
SMD-80KP	55	6	17.8	3.00	6.8	7.81	21.4	2.50	8.2	6.50	53	6.8	
SMD-120H	45×2	6	13.5	6.49	5.2	16.83	16.2	5.41	6.2	14.07	53	8.0	
SMD-120HP	45×2	6	20.8	4.21	7.9	10.37	24.9	3.52	9.5	9.15	53	8.0	
SMD-120NP-A2	45×2	4	27.1	3.23	10.5	8.31	32.4	2.69	12.6	6.92	53	7.7	SP6-120
SMD-120NP-A3	45×2	8	13.2	6.59	5.1	16.98	15.9	5.48	6.1	14.11			
SMD-120NP-A4	45×2	8	30.2	2.89	11.7	7.44	36.1	2.42	14.0	6.22	53	8.1	SP6-120
SMD-150H	55×2	6	14.8	5.91	5.7	15.20	17.7	4.94	6.8	12.71			
SMD-150HP	55×2	6	38.8	2.25	15.0	5.80	46.3	1.89	18.0	4.86	53	14.5	SP6-120
SMD-150NP-A3	55×2	8	18.9	4.61	7.3	11.87	22.7	3.86	8.8	9.92			
SMD-150NP-A4	55×2	8	13.0	8.24	4.8	22.32	15.5	6.91	5.7	18.79	53	14.5	SP6-120
SMD-200H	75×2	6	19.5	5.49	7.2	14.88	23.4	4.57	8.7	12.31			
SMD-200HP	75×2	6	9.7	11.04	3.6	29.76	11.7	9.15	4.3	24.91	53	14.9	SP-400S (SP-200S)
SMD-240H	90×2	6	32.3	3.30	12.5	8.50	38.6	2.76	15.0	7.12			
SMD-240H-P	90×2	6	15.8	6.76	6.1	17.38	18.9	5.65	7.3	14.54	53	15.3	SP-400S (SP-200S)
SMD-240H-P	90×2	6	38.8	2.76	15.0	7.10	46.3	2.31	18.0	5.94			
SMD-240H-P	90×2	6	18.9	5.64	7.3	14.50	22.7	4.71	8.8	12.13	53	15.3	SP-400S (SP-200S)
SMD-240H-P	90×2	6	13.0	11.23	4.8	30.43	15.5	9.42	5.7	25.63			
SMD-240H-P	90×2	6	19.5	7.49	7.2	20.29	23.4	6.24	8.7	16.79	53	15.3	SP-400S (SP-200S)
SMD-240H-P	90×2	6	13.0	11.23	4.8	30.43	15.5	9.42	5.7	25.63			
SMD-240H-P	90×2	6	13.0	13.48	4.8	36.52	15.5	11.31	5.7	30.75	53	15.3	SP-400S (SP-200S)
SMD-240H-P	90×2	6	19.5	8.99	7.2	24.35	23.4	7.49	8.7	20.15			
SMD-240H-P	90×2	6	13.0	13.48	4.8	36.52	15.5	11.31	5.7	30.75	53	15.3	SP-400S (SP-200S)
SMD-240H-P	90×2	6	13.0	13.48	4.8	36.52	15.5	11.31	5.7	30.75			

※注 SDA型は特注となります。Note: Rated Torque/Rotation Speed of Auger Flight/Casing Shows when either Auger Flight or Casing bears no load.

本カタログの仕様は予告なく変更することがあります。The right is reserved to change the specifications without notice due to continuous improvement.

総販売代理店

サンワマトロン株式会社

本社 〒103 東京都中央区日本橋茅場町2-4-9(蛇の目茅場町ビル)
 東京支店 TEL.(03)3667-8961(大代表) FAX.(03)3666-7116
 大阪支店 〒574 大東市新田北町5-48
 TEL.(0720)74-4301(代) FAX.(0720)74-2012
 福岡営業所 〒812 福岡市博多区博多駅前1-11-27(峰ビル)
 TEL.(092)451-8015(代) FAX.(092)471-7318
 札幌営業所 〒063 札幌市西区発寒14条1丁目1-34
 TEL.(011)662-1041(代) FAX.(011)662-1062
 広島出張所 〒733 広島市西区田方2丁目36-6
 TEL.(082)274-2402 FAX.(082)274-2402

製造元



三和機杖株式会社

Sole Distributor

Sanwa Matoron co.,ltd.

Manufacturer

SANWA KIZAI CO., LTD.

Head office

4-9, 2-Chome, Nihonbashi-Kayaba Cho, Chuo-ku, 103, Tokyo, Japan
 Tel. (03)3667-8961 Fax. (03)3666-7116