

標準仕様

		OHMU-1000	OHMU-1300	OHMU-1500
本体	外形寸法	L3100×W2100×H2600	L3100×W2100×H2600	L3500×W2350×H2600
	重量	3.800kg	3.900kg	4,600kg
ミキサー	攪拌容量	1,000L	1,300L	1,500L
	槽容量	1,500L	1,900L	2,200L
	モータ	18.5kw	18.5kw	22kw
	回転数	600rpm-50Hz 720rpm-60Hz	600rpm-50Hz 720rpm-60Hz	600rpm-50Hz 720rpm-60Hz
	排出口	200A自動バタフライバルブ	200A自動バタフライバルブ	250A自動バタフライバルブ ×2ヶ所
アジテータ	攪拌容量	2,000L	2,000L	3,000L
	槽容量	2,300L	2,300L	3,500L
	モータ	2.2kw	2.2kw	2.2kw
	回転数	11rpm-50Hz 14rpm-60Hz	11rpm-50Hz 14rpm-60Hz	11rpm-50Hz 14rpm-60Hz
	排出口	80A手動バタフライバルブ ×2ヶ所	80A手動バタフライバルブ ×2ヶ所	80A手動バタフライバルブ ×2ヶ所
水槽	容積	1,800L	1,800L	2,500L
	給水配管	100A	100A	100A×2
	給水ポンプ	5.5kw 2,000L/min	5.5kw 2,000L/min	5.5kw 2,000L/min×2台
その他	コンプレッサ	0.4kw	0.4kw	0.75kw
	安全装置	インターロック・パトライト 安全手摺・昇降梯子	インターロック・パトライト 安全手摺・昇降梯子	インターロック・パトライト 安全手摺・昇降梯子
作液能力		24m ³ /h ※1 34m ³ /h ※2	25m ³ /h ※1 36m ³ /h ※2	43m ³ /h ※2

※ 本仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

ご使用条件等により作液能力は変わります。

※1 30t/hサイロ1台を設置した時の試算値です。

※2 30t/hサイロ2台を設置した時の試算値です。